

LEDONEU

Konsorcjum ATS Spółka Jawna
ul. Żeromskiego 75-BUL
Poland, 26-600 Radom,

tel. +48 48/ 366 00 30
fax +48 48/ 366 00 31



GRUPA	WŁAŚCIWOŚĆ	LAN KONTROLER	LAN KONTROLER V2	GSM KONTROLER V3	LAN IP POWER SOCKET	GSM IP POWER SOCKET	POE SWITCH
ZASTOSOWANIE zalecane	automatyka domowa	1	1	1			
	monitoring	1	1	1	1	1	1
	instalacje	1	1	1			
	ISP	*1	*1	*1	1	1	1
ZARZADZANIE	zarządzanie przez WWW	1	1		1		1
	zarządzanie przez SMS			1		1	
	zarządzanie przez USB			1		1	
	zarządzanie przez SNMP	1	1		1	1	1
	upgrade przez protokół TFTP	1	1				
OPCJE	odczyt danych w czasie rzeczywistym	1	1		1	1	1
	scheduler	1	1	1	1	1	
	watchdog	1	1		1	1	1
	even config	1	1	1	1	1	
	ustawianie czasu ręcznie lub serwera NTP	1	1	1	1	1	1
	remote	1	1	1	1	1	1
	e-mail	1	1		1		1
WEJŚCIA	obsługa 1-wire	1	1	1	1	1	
	ilość DS18B20	*4/6	6	8	4	4	
	ilość DHT11	do wersji 3.21					
	ilość DHT22	od wersji 3.22	1				
	PT1000	1	1	1			
	KTY84/NTC-10K	1					
POMIARY	monitoring stanów cyfrowych	1	1	1	1	1	*1
	pomiar temperatury otoczenia	1	1		1	1	1
	pomiar napięcia zasilania	1		1	1	1	1
	pomiar prądu na każdym porcie POE						1
	pomiar prądu		1				
	pomiar mocy		1				
	licznik impulsów		1				
	pomiar wilgotności	1	1				
pomiar prądu z czujnika Halla	1	1					
ROZSZERZENIA	nakładka TR ON/OFF/PWM		1				
	dotatkowa płytką przekaźników	1	1	1			
	czujka kontaktronowa	1	1	1			
	czujka ruchu PIR	1	1	1			
	spliter RJ11 do 1 wira	1	1	1	1	1	
	reseter POE 4 porty LAN	1	1	1			
	komunikacja falownik DURALUXE	1					
INNE	V-LAN						1
	ilość portów 100 Mbit/10Mbit	1	1		1		8
	gniazda - wyjście - 230V AC				5	5	
ZASILANIE	maksymalne napięcie zasilania	9 - 56V DC	8 - 28 V DC	8 - 28 V DC	230 AC	230 AC	9 - 56V DC
	zasilanie POE /pasywne	1	1				
	wbudowany przekaźnik	1	1		1	1	
	zasilacz buforowy					1	
	wbudowane podtrzymanie zasilania					12V /0.8A	
	zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	1	1	1			1
OGÓLNE	wymiary	57 x 67 mm	60 x 68 mm	68 x 61 mm	45 x 425 x 80 mm	45 x 425 x 80 mm	167 x 44 x 35 mm
	waga	56 g	50 g	57 g	1500 g	1500 g	350 g
	montaż RACK 19"				1	1	1
	montaż DIN*	*1	*1	*1			
* - OPCJA / ZALEŻNE OD SOFTWARE							